

**VARIABILNÍ UTAHOVÁNÍ  
ŠROUBŮ S MINIMÁLNÍM  
PŘENOSEM VIBRACÍ  
DO RUKOU.**



ROMPACT 30.20 (proved. 3.0) – 7809900006  
ROBATTERY 71.01 400 Wh – 7826800002  
Utahovací nástavec

**K utahování a povolování matic, vrtulí a spojkových šroubů.**

### VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

#### Kompaktní, Výkonný, Robustní

- Sklopné provedení pro omezený prostor, např. pro spojkové nebo srdcovkové šrouby

#### Ergonomické aplikace

- Jednoduchá ergonomická obsluha v každé pracovní pozici
- Žádný přenos momentu na obsluhu
- Vibrace rukou < 5 m/s<sup>2</sup> umožňuje zatáčení šroubů bez únavy
- Osvětlení pomocí LED

#### Flexibilní pracovní nasazení

- Hnací čtyřhran 1" k upnutí příslušného utahovacího nástavce
- Nastavitelný výkon 50 / 75 / 100 % pro maximální flexibilitu
- Levý / pravý chod

TECHNICKÉ ÚDAJE	Proved. 2.1	Proved. 3.0 (kloubové)
Pohon	Bezkartáčkový stejnosměrný elektromotor	Bezkartáčkový stejnosměrný elektromotor
Výkon	2,0 kW	2,0 kW
Utahovací / uvolňovací moment	max. 1800 Nm	max. 1800 Nm
Kloubové provedení	ne	ano
Tlumení vibrací	ne	ano
Počet šroubovacích cyklů		
Akum. 400 Wh	300 (záběr každé 4 sekundy)	
Akum. 800 Wh	550 (záběr každé 4 sekundy)	
Akum. 2300 Wh	1600 (záběr každé 4 sekundy)	
Hmotnost		
Příklepová zatáčečka (vč. 400 Wh akum.)	od 18,6 kg	od 19,0 kg
Akum. 400 Wh	3,9 kg	3,9 kg
Akum. 800 Wh	6,3 kg	6,3 kg
Akum. 2300 Wh	16,0 kg	16,0 kg
Adaptér pro akumulátor 2300 Wh	6,6 kg (včetně připojovacího kabelu)	6,6 kg (včetně připojovacího kabelu)
Utahovací nástavec	1,5 kg	1,5 kg
Rozměry (D x Š x V)	800 x 570 x 260 mm	850 x 560 x 220 mm
Teleskopické madlo	160 mm	-

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

7826800002	Akumulátor 400 Wh
7806800002	Akumulátor 800 Wh
7806850001	Nabíječka 400/800 Wh
7839900001	Akumulátor 2300 Wh
7879900001	Nabíječka 2300 Wh
7838930001	Adaptér k použití akumulátoru 2300 Wh
7838930002	Vak na akumulátor 2300 Wh



**ROMPACT 30.20 (proved. 03) - 7809900006**




**Akum. 400 Wh**



**Akum. 800 Wh**



**Adaptér**



**Akum. 2300 Wh**

### Utahovací nástavce

#### Šestihran

9871033313	šestihran 30
9871033309	šestihran 32
9002501223	šestihran 34
9871033314	šestihran 35
9871033311	šestihran 36
9871033315	šestihran 38
8098950100	šestihran 39 speciální 230 mm
9871033391	šestihran 39
9871033304	šestihran 41
9871033308	šestihran 42
9002501224	šestihran 46

#### Obdelník

9871033317	obdelník 18 x 26
9871033302	obdelník 21 x 28
9871033305	obdelník 30 x 22

#### Čtverec

9871033303	čtverec 19x19/17x17
9871033318	čtverec 21 x 21
9871033306	čtverec 22 x 22
9871033319	čtverec 24 x 24

Další šroubovací hlavy na vyžádání.



Utahovací nástavec šestihran



Utahovací nástavec obdelník



Utahovací nástavec - čtverec

### Upnutí vrtáku / vrták pražců

#### Upnutí vrtáku

8099910001	Upnutí sklíčidlem SDS-Plus
------------	----------------------------

#### Vrtáky pražců

Max. hloubka vrtání 150 mm s upnutím SDS-Plus

9002501808	Ø 14 mm
9002501809	Ø 16 mm
9002501810	Ø 18 mm
9002501811	Ø 20 mm
9002501812	Ø 22 mm

Další vrtáky na vyžádání.

#### Ostatní

8003009006	Prodloužení 180 mm / upnutí 1"
8003009005	Prodloužení 330 mm / upnutí 1"
8003009007	Kardanový kloub, upnutí 1"
990992145	O-kroužek, zajišťovací kroužek k upevnění utahovacího nástavce
9900070056	Válcový čep Ø 6 mm k upevnění utahovacího nástavce